




SCHALUNGS- SYSTEME



SCHALUNGS-/FUNDAMENTPLATTE

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m²/Stk.	Stk./Palette
18MZP2400	2400	2100	10	5,04	100
27MZP1200	2700	1200	10	3,24	70
27MZP2100	2700	2100	10	5,67	70


Vorteile:

- Äußerst geringes Eigengewicht, daher Montage ohne Kran möglich
- Enorm druck- und stoßbelastbar
- Leichte Weiterverarbeitung
- Plane Oberfläche
- Gute thermische Isolationseigenschaften
- Physiologisch unbedenklich
- 100 % recycelbar




Anwendungsbeispiel:

Streifen- oder Einzelfundamente



SCHALUNGSPLATTEN 3S

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m²/Stk.	Stk./Palette
2000	500	27	1	80
2500	500	27	1,25	80



VORSATZSCHALUNG Holzbeschichtet glatt/glatt

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m²/Stk.	Stk./Palette
VSP4MM	2500	1250	4	3,125	703,13

andere Dimensionen auf Anfrage

SCHALBRETT HB

Artikelnummer	Höhe cm	Stärke mm	Für Deckenstärke cm	Länge cm	Stk./Palette
SCHHB30	30	10	18-20	160	150
SCHHB3512	35	12	20-23	120	116
SCHHB4012	40	12	21-25	120	116
SCHHB5012	50	12	26-30	120	80
SCHHB6012	60	12	31-35	120	50

Vorteile:

- verlorene Schalung muss nicht mehr ausgeschalt werden.
- einfache Montage durch Schrauben oder Nägel (nur leicht annageln)
- Zeitersparnis
- Optimaler Verbund mit dem Beton durch 7 Befestigungsleisten bei einer Elementlänge von 1600 mm



DECKENRANDABSCHALUNG EPS

Wärmedämmendes Schalungselement aus expandiertem Polystyrol

Artikelnummer	Höhen mm	Länge lfm	Breite mm	Material
18R30085125	160-250	1,25	50	EPS

Anwendung:

Als Deckenrandschalung und Wärmedämmung für Ortbetonabschalungen und Betonkränzen auf Mauerwerk bzw. Betonmauerwerk, bei Estrichen, bei Aussparungen sowie bei Stiegenaufgängen. Dient als rasche Abschalhilfe und verringert die Entstehung von Kältebrücken.



auf Anfrage



auf Anfrage

DECKENRANDABSCHALUNG Holzbeton

Artikelnummer	Höhen mm	Länge lfm	Fußbreite mm	Material
18R30121	160-300	2	10	HB

HB-VERBINDER P für Holzbeton

Artikelnummer	Für Plattenstärke mm	Stk./VPE	Material
18R30119	10	100	verzinkt



DECKENRANDSCHALUNG XPS 35 FZ

Artikelnummer	Höhen mm	Länge lfm	XPS Breite mm	Material
18R30072	160-300	2	35	XPS



DECKENRANDSCHALUNG XPS 50 FZ

Artikelnummer	Höhen mm	Länge lfm	XPS Breite mm	Material
18R30082	160-300	2	50	XPS



FIXIERKLAMMER für Deckenrandschalung

Artikelnummer	Stk./lfm	Stk./Beutel
18R300FX	1	50



FLUXX-SYSTEM

Das patentierte Stoßabschalungssystem FLUXX ist die Lösung für effiziente Abschaltung von Fugen bei Doppel- und Hohlwandelementen. Es besteht aus aufeinander abgestimmten Modulen für Wand- und Bodeschalungen.



WANDSCHIENE

Artikelnummer	Länge cm
5810010	150
5810015	100

INNENECK-WANDSCHIENE

Artikelnummer	Länge cm
5810060	150
5810065	100



TELESKOP-WANDSCHIENE

Artikelnummer	Länge cm
5810075	65

ARRETIERUNGSANKER

Artikelnummer	Stk./Eimer
5810020	250



ABDECKKAPPE

Artikelnummer	Art
5810100	Wandschiene
5810110	Eckschiene



TRANSPORTBOX 143x87x65 cm

Artikelnummer
5810040

F6 FOLIE

Artikelnummer	lfm/Rolle
5810095	18

SCHALROHR MONOTUB RUND

Flexibilität:
Jede Abmessung von Ø 150 mm bis Ø 1.200 mm und jede beliebige Länge verfügbar. Wird maßgenau auf die Baustelle geliefert.

Qualität:
Für Sichtbetonqualität SB4 geeignet. Laut DBV-Merkblatt „Sichtbeton“ ist bei SB4 die Erstellung einer Erprobungsfläche erforderlich bzw. bei SB3 dringend empfohlen. 100% wasserfest, dadurch ist eine Lagerung im Freien, sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Bei Schalrohren mit Ø 650 mm und größer sind 2 vertikale Stöße der PVC-Einlage sichtbar.

Wirtschaftlichkeit:
Ein Betoniertermin für viele Säulen. Daher optimaler Baufortschritt gewährleistet. Extrem leicht und handlich bei Transport und Montage. In den meisten Fällen kein Kraneinsatz notwendig. Sekunden-schnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Keine Gefahr für Verletzung der Sichtbeton-oberfläche.

Umweltfreundlich:
Reinigung und Rücktransport der Schalung entfallen. Kein Schalöl erforderlich. Problemlos in der Entsorgung.

Sonderlösungen:
mit selbst verdichtetem Beton (SSC), Längen bis 13 m

SPANNGURT MULTISTRAP mit 2 Flügelmuttern

passend für alle Durchmesser

Artikelnummer
SRN

100 % wasserfest



SCHALROHR MONOTUB RUND „GLATT“

Artikelnummer	Abmes- sung Ø mm	Wand- stärke mm	Länge m	Betonier- geschw. m/Std.	Beton- bedarf ca. m³/m	Gewicht ca. kg/m
SRG150M3	150	3	3	6	0,02	1,3
SRG200M3	200	3	3	6	0,03	1,7
SRG240M3	240	3	3	6	0,05	2,0
SRG250M3	250	3	3	6	0,05	2,1
SRG300M3	300	3	3	6	0,07	2,5
SRG350M3	350	4	3	6	0,10	3,6
SRG400M3	400	4	3	5	0,13	4,1
SRG450M3	450	4	3	4	0,16	4,6
SRG500M3	500	4	3	3	0,20	5,1
SRG550M3	550	5	3	3	0,24	6,3
SRG600M3	600	5	3	3	0,28	6,9
SRG650M3	650	5	3	3	0,33	7,5
SRG700M3	700	5	3	3	0,39	8,0
SRG750M3	750	5	3	3	0,46	8,7
SRG800M3	800	5	3	3	0,52	9,3
SRG900M3	900	5	3	2	0,65	10,5
SRG1000M3	1000	6	3	2	0,79	11,5
SRG1200M3	1200	6	3	2	1,13	13,7



Schalungs-
systeme

Sonderausführung
auf Anfrage

Artikelnummer	Abmes- sung Ø mm	Wand- stärke mm	Länge m	Betonier- geschw. m/Std.	Beton- bedarf ca. m³/m	Gewicht ca. kg/m
SRG150M4	150	3	4	6	0,02	1,3
SRG200M4	200	3	4	6	0,03	1,7
SRG240M4	240	3	4	6	0,05	2,0
SRG250M4	250	3	4	6	0,05	2,1
SRG300M4	300	3	4	6	0,07	2,5
SRG350M4	350	4	4	6	0,10	3,6
SRG400M4	400	4	4	5	0,13	4,1
SRG450M4	450	4	4	4	0,16	4,6
SRG500M4	500	4	4	3	0,20	5,1
SRG550M4	550	5	4	3	0,24	6,3
SRG600M4	600	5	4	3	0,28	6,9
SRG650M4	650	5	4	3	0,33	7,5
SRG700M4	700	5	4	3	0,39	8,0
SRG750M4	750	5	4	3	0,46	8,7
SRG800M4	800	5	4	3	0,52	9,3
SRG900M4	900	5	4	2	0,65	10,5
SRG1000M4	1000	6	4	2	0,79	11,5
SRG1200M4	1200	6	4	2	1,13	13,7

Ausführungen in Top Sichtbetonqualität!
Bei der Verwendung von selbstverdichtendem Beton sind die Betoniergeschwindigkeiten zu halbieren.

SCHALROHR MONOTUB RUND „SPIRAL“

Artikelnummer	Abmessung Ø mm	Wandstärke mm	Betonier- geschw. m/Std.	Betonbedarf ca. m³/m	Gewicht ca. kg/m
SRRS150	150	3	6	0,02	1,3
SRRS200	200	3	6	0,03	1,7
SRRS240	240	3	6	0,05	2
SRRS250	250	3	6	0,05	2,1
SRRS300	300	3	6	0,07	2,5
SRRS350	350	4	6	0,1	3,6
SRRS400	400	4	5	0,13	4,1
SRRS450	450	4	4	0,16	4,6
SRRS500	500	4	3	0,2	5,1
SRRS550	550	5	3	0,24	6,3
SRRS600	600	5	3	0,28	6,9
SRRS650	650	5	3	0,33	7,5
SRRS700	700	5	3	0,39	8
SRRS750	750	5	3	0,46	8,7
SRRS800	800	5	3	0,52	9,3
SRRS900	900	5	2	0,65	10,5
SRRS1000	1000	6	2	0,79	11,5
SRRS1200	1200	6	2	1,13	13,7

Bei der Verwendung von selbstverdichtendem Beton sind die Betoniergeschwindigkeiten zu halbieren.

SCHALROHR NEVOTUBE® „QUADRAT“

Flexibilität:
Jede Abmessung von 150x150 mm bis 800x800 mm verfügbar. Wird maßgenau auf die Baustelle geliefert. Längen bis 12,5 m bereits realisiert.

Qualität:
Für Sichtbetonqualität SB4 geeignet. Laut DBV-Merkblatt „Sichtbeton“ ist bei SB4 die Erstellung einer Erprobungsfläche erforderlich bzw. bei SB3 dringend empfohlen. Beständig gegen direkte Feuchtigkeitseinwirkung. Keine horizontalen Stöße bis zu einer Länge von 4m.

Wirtschaftlichkeit:
Ein Betoniertermin für viele Säulen. Daher optimaler Baufortschritt gewährleistet. Extrem leicht und handlich bei Transport und Montage. In den meisten Fällen kein Kraneinsatz notwendig. Sekunden-schnelle Entschalung der Säule mittels Messer. Keine Gefahr für Verletzung der Sichtbetonoberfläche.

Umweltfreundlich:
Reinigung und Rücktransport der Schalung entfallen. Kein Schalöl erforderlich. Problemlos in der Entsorgung.

SCHALROHR NEVOTUBE „QUADRAT“

Artikelnummer	Abmes- sung mm	Außen Ø mm	Länge m	Fase ca. mm	Betonier- geschw. m/Std.	Beton- bedarf ca. m³/m	Gewicht ca. kg/m
SQG175M3	175x175	240	3	13	6	0,03	2,6
SQG200M3	200x200	265	3	24	6	0,04	3,0
SQG240M3	240x240	313	3	32	6	0,06	4,3
SQG250M3	250x250	330	3	30	6	0,06	4,0
SQG300M3	300x300	400	3	30	5	0,09	5,7
SQG350M3	350x350	470	3	31	4	0,12	7,0
SQG365M3	365x365	500	3	21	3	0,13	7,5
SQG400M3	400x400	550	3	22	3	0,16	8,8
SQG450M3	450x450	600	3	42	3	0,20	10,3
SQG500M3	500x500	685	3	27	3	0,25	13,0
SQG175M4	175x175	240	4	13	6	0,03	2,6
SQQ200M4	200x200	265	4	24	6	0,04	3,0
SQG240M4	240x240	313	4	32	6	0,06	4,3
SQG250M4	250x250	330	4	30	6	0,06	4,0
SQG300M4	300x300	400	4	30	5	0,09	5,7
SQG350M4	350x350	470	4	31	4	0,12	7,0
SQG365M4	365x365	500	4	21	3	0,13	7,5
SQG400M4	400x400	550	4	22	3	0,16	8,8
SQG450M4	450x450	600	4	42	3	0,20	10,3
SQG500M4	500x500	685	4	27	3	0,25	13,0

Ausführungen in Top Sichtbetonqualität! Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Bei der Verwendung von selbstverdichtendem Beton sind die Betoniergeschwindigkeiten zu halbieren.



Sonderausführung
auf Anfrage



auf Anfrage



SCHALROHR NEVOTUBE „RECHTECK“

Artikelnummer	Abmessung mm	Außen Ø mm	Fase ca. mm	Länge m	Betoniergeschw. m/Std.	Betonbedarf ca. m³/m	Gewicht ca. kg/m
SRR175240M3	175x240	330	25	3	6	0,04	2,8
SRR175300M3	175x300	376	25	3	6	0,05	3,5
SRR175400M3	175x400	479	25	3	6	0,07	5,0
SRR200240M3	200x240	300	18	3	6	0,05	3,7
SRR200250M3	200x250	300	27	3	6	0,05	3,7
SRR200300M3	200x300	350	17	3	6	0,06	4,3
SRR200350M3	200x350	430	30	3	6	0,07	4,9
SRR200400M3	200x400	488	30	3	5	0,08	5,8
SRR200450M3	200x450	533	30	3	5	0,09	7,2
SRR200500M3	200x580	580	30	3	5	0,10	7,6
SRR240250M3	240x250	330	24	3	6	0,06	4,0
SRR240300M3	240x300	360	31	3	5	0,07	5,0
SRR240350M3	240x350	400	33	3	5	0,08	5,6
SRR240365M3	240x365	400	51	3	5	0,09	5,7
SRR240400M3	240x400	450	25	3	5	0,10	6,8
SRR240450M3	240x450	500	18	3	5	0,11	8,7
SRR240500M3	240x500	598	30	3	4	0,12	6,9
SRR240550M3	240x550	640	30	3	4	0,13	8,9
SRR240600M3	240x600	690	30	3	4	0,14	9,8
SRR250300M3	250x300	360	38	3	6	0,08	5,0
SRR175240M4	175x240	330	25	4	6	0,04	2,8
SRR175300M4	175x300	376	25	4	6	0,05	3,5
SRR175400M4	175x400	479	25	4	6	0,07	5,0
SRR200240M4	200x240	300	18	4	6	0,05	3,7
SRR200250M4	200x250	300	27	4	6	0,05	3,7
SRR200300M4	200x300	350	17	4	6	0,06	4,3
SRR200350M4	200x350	430	30	4	6	0,07	4,9
SRR200400M4	200x400	488	30	4	5	0,08	5,8
SRR200450M4	200x450	533	30	4	5	0,09	7,2
SRR200500M4	200x580	580	30	4	5	0,10	7,6
SRR240250M4	240x250	330	24	4	6	0,06	4,0
SRR240300M4	240x300	360	31	4	5	0,07	5,0
SRR240350M4	240x350	400	33	4	5	0,08	5,6
SRR240365M4	240x365	400	51	4	5	0,09	5,7
SRR240400M4	240x400	450	25	4	5	0,10	6,8
SRR240450M4	240x450	500	18	4	5	0,11	8,7
SRR240500M4	240x500	598	30	4	4	0,12	6,9
SRR240550M4	240x550	640	30	4	4	0,13	8,9
SRR240600M4	240x600	690	30	4	4	0,14	9,8
SRR250300M4	250x300	360	38	4	6	0,08	5,0

Sonderausführung auf Anfrage

Ausführungen in Top Sichtbetonqualität! Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Bei der Verwendung von selbstverdichtendem Beton sind die Betoniergeschwindigkeiten zu halbieren.

SCHALROHR NEVOTUBE „SCHARFE KANTE“

Artikelnummer	Abmessung mm	Außen Ø mm	Betoniergeschw. m/Std.	Betonbedarf ca. m³/m	Gewicht ca. kg/m
SSK200200	200x200	332	6	0,04	3
SSK240240	240x240	388	6	0,06	3,6
SSK250250	250x250	403	6	0,06	4
SSK300300	300x300	473	5	0,09	4,8
SSK350350	350x350	554	4	0,12	5,5
SSK400400	400x400	625	3	0,16	7,5
SSK450450	450x450	695	3	0,2	8,3
SSK500500	500x500	777	3	0,25	9
SSK200250	200x250	369	6	0,05	3,5
SSK200300	200x300	409	6	0,06	3,8
SSK200350	200x350	462	6	0,07	4,2
SSK200400	200x400	506	5	0,08	4,5
SSK200500	200x500	597	4	0,1	4,25
SSK250300	250x300	449	5	0,08	4,7
SSK250350	250x350	489	5	0,09	5,5
SSK250400	250x400	530	4	0,1	5,7
SSK250500	250x500	617	3	0,13	8
SSK300350	300x350	520	4	0,11	5,1
SSK300400	300x400	560	3	0,12	7,5
SSK300500	300x500	642	3	0,15	8,2
SSK350400	350x400	590	3	0,14	7,9
SSK350500	350x500	670	3	0,18	8,9
SSK400500	400x500	700	3	0,2	9,4

Ausführungen in Top Sichtbetonqualität! Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Bei der Verwendung von selbstverdichtendem Beton sind die Betoniergeschwindigkeiten zu halbieren.


SCHALROHR NEVOTUBE „OVAL“

Artikelnummer	Abmessung „A“ mm	Abmessung „B“ mm	Radius „R“ mm	Außen Ø mm	Gewicht ca. kg/m
SRO200500	200	500	100	600	6,4
SRO250400	250	400	125	500	4,3
SRO250500	250	500	125	600	6,4
SRO250600	250	600	125	700	7,1
SRO300500	300	500	150	600	6,4
SRO300600	300	600	150	700	7,1
SRO350500	350	500	175	600	6,4
SRO350600	350	600	175	700	7,1
SRO400600	400	600	200	700	7,1


Ausführungen in Top Sichtbetonqualität! Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Bei der Verwendung von selbstverdichtendem Beton sind die Betoniergeschwindigkeiten zu halbieren.



auf Anfrage



auf Anfrage



auf Anfrage

SCHALROHR NEVOTUBE „6-ECK“

Artikelnummer	Schlüssel- maß „S“ mm	Eckmaß „E“ mm	Schenkelmaß „A“ mm	Außen Ø mm	Gewicht ca. kg/m
SR6250288	250	288	144	394	3,7
SR6300346	300	346	173	452	4,4
SR6350404	350	404	202	510	5,1
SR6400462	400	462	231	567	6,3
SR6500578	500	578	289	682	7,4

SCHALROHR NEVOTUBE „8-ECK“

Artikelnummer	Schlüssel- maß „S“ mm	Eckmaß „E“ mm	Schenkelmaß „A“ mm	Außen Ø mm	Gewicht ca. kg/m
SR8250270	250	270	104	376	3,5
SR8300325	300	325	125	430	4,2
SR8350404	350	379	145	484	4,8
SR8400433	400	433	166	538	6
SR8500541	500	541	207	646	7

SCHALROHR NEVOTUBE „WANDANSCHLUSSÄULE“

Artikelnummer	Abmessung mm	Außen Ø mm	Betonier- geschw. m/Std.	Betonbedarf ca. m³/m	Gewicht ca. kg/m
SRWS200200	200x200	310	6	0,04	3,6
SRWS240240	240x240	370	6	0,06	4,4
SRWS250250	250x250	380	6	0,06	4,5
SRWS300300	300x300	460	5	0,09	5,1
SRWS350350	350x350	530	4	0,12	5,9
SRWS400400	400x400	600	3	0,16	6,8
SRWS450450	450x450	670	3	0,2	7,9
SRWS500500	500x500	745	3	0,25	8,7
SRWS200250	200x250	352	6	0,05	4,4
SRWS200300	200x300	395	6	0,06	5
SRWS200350	200x350	435	6	0,07	5,7
SRWS200400	200x400	478	5	0,07	6,5
SRWS200500	200x500	582	4	0,1	7,6
SRWS250300	250x300	425	5	0,08	5,3
SRWS250350	250x350	463	5	0,08	6,2
SRWS250400	250x400	508	4	0,1	6,6
SRWS250500	250x500	600	3	0,13	7,7
SRWS300350	300x350	495	4	0,11	7
SRWS300400	300x400	534	3	0,12	7,6
SRWS300500	300x500	620	3	0,15	8,7
SRWS350400	350x400	562	3	0,14	8,2
SRWS350500	350x500	645	3	0,18	9,6
SRWS400500	400x500	673	3	0,2	10,4

auf Anfrage

STRUKTURMATTE

Die Strukturmatte sind Bahnen, welche je nach Wunsch des Verbrauchers den Beton mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen versehen. Die Strukturmatte sind einfach und leicht anzubringen und mit allen Schalungssystemen kompatibel. Egal ob vertikale oder horizontale Schalungssysteme! Mehr als 50 verschiedene Ausführungen möglich.


- Vorteile:**
- sehr flexibel
 - hohe Qualität
 - 100 % recycelbar
 - geringes Gewicht
 - schnelle Verarbeitung
 - einfaches Entfernen nach Betoniervorgang - ganz ohne Trennmittel

- Verarbeitung der Strukturmatte:**
- Fläche muss frei von Staub, Fett, Farbe oder anderen Materialien sein.
 - Der Kleber wird über die gesamte Fläche der Strukturmatte sowie der Schalungsfläche streifenförmig in Abständen von 20 cm aufgebracht.
 - Nach ca. 2 Minuten kann die Strukturmatte vollflächig auf die Schalungsfläche geklebt werden.


Artikelnummer	Ausführung	Abmessung mm
STRM001	Mod. 001	4000x1300
STRM003	Mod. 003	4000x1250
STRM004	Mod. 004	4000x1250
STRM005	Mod. 005	4000x1300
STRM006	Mod. 006	4000x1300
STRM008	Mod. 008	4000x1285
STRM051	Mod. 051	4000x1220
STRM053	Mod. 053	4000x1210
STRM057	Mod. 057	4000x1200




Mod. 001



Mod. 003



Mod. 004



Mod. 005



Mod. 006



Mod. 008



Mod. 051



Mod. 053



Mod. 057

